

SC450

Quand fiabilité, performance
et facilité d'utilisation ne font qu'un





L'ensemble de brosse est réglable et la pression de 34 kg permet de répondre à tous les besoins



Le tuyau de vidange est doté d'une section souple et compressible pour un contrôle manuel du débit et l'embouchure courbée offre une meilleure performance d'aspiration et laisse les sols secs



Les lamelles s'utilisent sur les 4 faces pour plus d'économie. Le remplacement est simple et se réalise sans outil

Fiabilité et performance au quotidien

Embouchure courbée pour des sols secs immédiatement

Avec la SC450, vous bénéficierez de toute l'expérience de Nilfisk en termes de performance, fiabilité, productivité et facilité d'utilisation. La SC450 est une autolaveuse compacte et rentable.

La SC450 offre le même niveau de performance sur les sols des établissements scolaires, des hôpitaux, des magasins, des entrepôts et des bureaux. Elle a été conçue dans un besoin de confort, d'efficacité et d'économie. Vous bénéficiez d'une maintenance simple et d'une faible consommation d'eau, de détergents et d'énergie. Que vous soyez un responsable ou un opérateur, la SC450 est un choix facile.

La SC450 vous offre les avantages suivants :

- Un faible niveau sonore vous permettant de programmer un nettoyage en journée pour plus de confort et d'efficacité.
- Le réservoir en polyéthylène anticorrosion rotomoulé garantit la durabilité.
- L'embouchure se décroche automatiquement lorsque vous heurtez des obstacles pour une utilisation fiable et une plus grande durée de vie de l'équipement.
- Un confort et une facilité d'utilisation grâce à l'arrêt automatique du moteur d'aspiration lorsque le réservoir est plein, ce qui empêche les débordements, tout comme la brosse et l'eau qui s'arrêtent automatiquement en position neutre.
- Le grand réservoir de récupération et le couvercle amovible permettent un nettoyage facile et rapide.
- La plupart des composants électriques sont placés dans des boîtiers étanches dédiés pour plus de fiabilité et garantir votre sécurité.



Il n'y a rien de plus simple : vous pouvez utiliser sans effort la SC450 à l'aide de deux boutons et d'une commande marche/arrêt centrale



Les commandes sont idéalement placées sur la poignée pour plus de commodité



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Avec la SC450, vous bénéficiez d'un fonctionnement sans défaillance et simple avec une commande marche/arrêt sur la poignée.

L'accès simple et le couvercle amovible facilitent la maintenance

Des réservoirs en polyéthylène résistants aux fissures, aux entailles et aux produits chimiques



← Efficacité : vous pouvez nettoyer une surface jusqu'à 2120 m² avec une charge de batterie

← Faible niveau sonore pour un nettoyage confortable en journée

← Fiabilité : le dégagement automatique de l'embouchure lorsque vous heurtez des obstacles vous permet de faire des économies

← Développement durable : une consommation d'eau et de détergent minimum

Spécifications techniques

Description	Unité	SC450 E	SC450 Batterie
Tension	V	230	24
Puissance nominale	W	1650	810
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	70	68
Rendement théorique/réel	m ² /h	2120/1060	2150/1272
Largeur de nettoyage	mm	530	530
Réservoir de solution/récupération	litre	40/45	40/45
Diamètre de brosse/disque	mm	530	530
Pression de brosse	kg	34	34
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	150	154
Taille du compartiment de la batterie	mm	-	350x350x300
Longueur x largeur x hauteur (sans embouchure)	mm	1174x760x980	1174x760x980
Poids	kg	94	76
Poids en fonctionnement	kg	135	186

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.